

# PRÉCONISATION

## STOCKAGE / MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS ADHÉSIFS

### 1/ STOCKAGE DES PRODUITS ADHÉSIVÉS

Les mousses adhésivées doivent être stockées, dans un local tempéré, une température comprise entre +5 et +40°C et à l'abri de la lumière.

La durée de conservation des produits adhésivés est liée au type d'adhésif appliqué.

### 2/ MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS ADHÉSIVÉS

Les pièces adhésivées, ainsi que les supports destinés à les recevoir, doivent être à une température minimum de 15°C. Sinon, il y a lieu de stocker les produits à température ambiante ( $23 \pm 5^\circ\text{C}$ ), pendant 24H au moins avant application.

Les supports doivent être secs, propres, sans graisse, sans huile, sans solvant, sans poussière et sans anti-adhérent (silicone,...). Le nettoyage doit être réalisé avec un chiffon propre et non pelucheux et un produit adapté.

Décoller le protecteur dans un angle de la pièce ou de la bobine, et le retirer doucement sans arrachement. Si nécessaire, prendre appui sur la pièce.

Après le retrait du protecteur, la face adhésive ne doit pas être mise en contact avec des corps étrangers avant l'assemblage.

Appliquer la pièce adhésive sans allongement (= sans tension) et exercer une pression répartie uniformément sur la surface de la pièce durant 10 sec au minimum. Il est conseillé d'utiliser un rouleau à maroufler.

Après la mise en place sur le support, il est fortement proscrit de repositionner le produit adhésivé, sauf dans le cas d'un adhésif type « repositionnable ».

### 3/ REMARQUES

Etant donné la diversité des conditions d'utilisation des adhésifs, nous recommandons d'effectuer des essais appropriés de nos produits avant leur utilisation.

Les préconisations contenues dans cette fiche rendent compte d'informations établies en toute bonne foi et au mieux de nos connaissances.

Z.I. MAINGOURNOIS  
13 route de St Mamert  
28 130 MAINTENON

Tél. : +33(0)2 37 27 18 13  
[contact@javaux.com](mailto:contact@javaux.com)

[www.javaux.com](http://www.javaux.com)

